

Liebherr-smøremidler

Teknisk datablad



Liebherr Hydraulic Basic 68

Anvendelse / beskrivelse

Liebherr Hydraulic Basic 68 anvendes i hydraulikken på Liebherr-entreprenørmaskiner og er konstrueret og udviklet til dette formål. På grund af den fremragende detergerings- og dispergeringsevne opnås der en meget høj rengøringsvirkning og en meget god korrosionsbeskyttelse. Ved den valgte additivering opnås der med Liebherr Hydraulic Basic 68 en effektiv reduktion af tilbageglidning og efterfjedring, især ved lave glidehastigheder, højt fladetryk og meget fine pasninger. En yderligere fordel ved Liebherr Hydraulic Basic 68 er den høje elastomerkompatibilitet.

Mht. driftstemperatur

Koldstart temperatur: -10 °C
Driftstemperatur: 85 °C

Kvalifikation

HLPD*	DIN 51 524 -2 / DIN 51 502
*Filtrerbarhed iht. Liebherr-standard 11080475	

Tekniske data

Kemiske og fysiske karakteristika		Prøvningsmetode	Liebherr Hydraulic Basic 68
Tæthed ved 15°C	kg/m ³	DIN 51 757	882
Viskositetsklasse	ISO VG	DIN ISO 3448	68
Kin. Viskositet		DIN 51 562	
40 °C	mm ² /s		68
100 °C	mm ² /s		8,7
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 24

Beholderenheder / ident.-numre

Beholderstørrelse	Ident.-numre
5 liters dunk	10 33 02 55
20 liters dunk	10 33 02 58
210 liters bønne	10 33 02 59
1.000 liters beholder	10 33 02 60

Bestillinger med angivelse af ident.-nummer hos din Liebherr-partner.

Alle oplysninger er givet efter bedste evne men uden garanti. Tekniske data er gennemsnitsværdier og er genstand for normale produktionsudsving. Ret til dataændringer i forbindelse med produktinnovation og omstillinger forbeholdes.

Har du spørgsmål?

Vi står altid til din disposition: Din tekniske rådgiver besvarer gerne yderligere spørgsmål.
Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
Tel: +49 (7354) 80 0, Fax: +49 (7354) 80 7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com