

Liebherr-smøremidler

Teknisk datablad



Liebherr Hydraulic HVI

Anvendelse / beskrivelse

Værdifuld HVI-multigrade-hydraulikolie med stabil viskositet, der opfylder de høje krav fra de vigtigste producenter af hydraulikkomponenter. Denne hydraulikolie er med sine detergerende og dispergerende egenskaber særligt egnet til brug på Liebherr-maskiner med den nye Litronic samt i lavtemperaturområdet. Den muliggør en bedre finstyring samt en kortere varmløbningsfase og er derfor foreskrevet ved alle industrimaskiner fra Liebherr.

De solventraffinerede paraffinske basisolier med additivering, der er tilpasset omhyggeligt til kravene, øger ældningsbestandigheden betydeligt og dermed skifteintervallerne og resulterer i forbedrede glideegenskaber og en god korrosionsbeskyttelse.

Mht. driftstemperatur

Koldstart temperatur: -20 °C

Driftstemperatur: 85 °C

Kvalifikation

HVLPD*

*Filterbarhed iht. Liebherr-standard 11080475

DIN 51 524 -3 / DIN 51 502

Tekniske data

Kemiske og fysiske karakteristika		Prøvningsmetode	Liebherr Hydraulic HVI
Tæthed ved 15°C	kg/m ³	DIN 51 757	877
Viskositetsklasse	ISO VG	DIN ISO 3448	46
Kin. Viskositet		DIN 51 562	
40 °C	mm ² /s		46
100 °C	mm ² /s		8,3
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 39

Beholderenheder / ident.-numre

Beholderstørrelse	Ident.-numre
5 liters dunk	10 33 02 66
20 liters dunk	10 33 02 68
210 liters bønne	10 33 02 70
1.000 liters beholder	10 33 02 71

Bestillinger med angivelse af ident.-nummer hos din Liebherr-partner.

Alle oplysninger er givet efter bedste evne men uden garanti. Tekniske data er gennemsnitsværdier og er genstand for normale produktionsudsving. Ret til dataændringer i forbindelse med produktinnovation og omstillinger forbeholdes.

Har du spørgsmål?

Vi står altid til din disposition: Din tekniske rådgiver besvarer gerne yderligere spørgsmål.

Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060

lubricants@liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller

Tel: +49 (7354) 80 0, Fax: +49 (7354) 80 7294

www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com