

Liebherr-smøremidler

Teknisk datablad



SAE 85W-140

Anvendelse / beskrivelse

Højtryksgearolie EP, der er specialudviklet til brug i sluldrev på Liebherr-bulldozere og larvebåndslæssere. Liebherr Hypoid 85W-140 EP udmærker sig ved sin fremragende trykoptagelsesevne. Derved garanteres en vedvarende og pålidelig smøring af komponenterne, og disses levetid forlænges.

Mht. driftstemperatur

For Liebherr-gravemaskiner:

-25 °C til +50 °C udetemperatur i gear og pumpefordelergear uden olie køler

+5 °C til +50 °C udetemperatur i pumpefordelergear med olie køler

For Liebherr-kraner:

Driftstemperaturerne for de respektive maskiner er angivet i driftsvejledningen.

Kvalifikation

API	GL 5
MAN-fabriksstandard	342 type N
MIL-L	2105 D, PRF-2105 E
Zahnradfabrik Friedrichshafen	TE-ML 07A, 16D, 21A

Tekniske data

Kemiske og fysiske karakteristika	Prøvningsmetode	Liebherr Hypoid 85W-140 EP
Tæthed ved 15°C	kg/m ³	DIN 51 757 911
SAE-klasse	DIN 51 512	85W-140
Kin. Viskositet	DIN 51 562	
40 °C	mm ² /s	375
100 °C	mm ² /s	28,0
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016 - 21

Beholderenheder / ident.-numre

Beholderstørrelse	Ident.-numre
5 liters dunk	10 28 56 39
20 liters dunk	10 33 02 91
210 liters bøtte	10 30 16 80
1.000 liters beholder	10 33 02 92

Bestillinger med angivelse af ident.-nummer hos din Liebherr-partner.

Alle oplysninger er givet efter bedste evne men uden garanti. Tekniske data er gennemsnitsværdier og er genstand for normale produktionsudsving. Ret til dataændringer i forbindelse med produktinnovation og omstillinger forbeholdes.

Har du spørgsmål?

Vi står altid til din disposition: Din tekniske rådgiver besvarer gerne yderligere spørgsmål.

Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060

lubricants@liebherr.com

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH

Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller

Tel: +49 (7354) 80 0, Fax: +49 (7354) 80 7294

www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com